

**Bobcat®***One Tough Animal.*

LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	FP15.50
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Maschinengewicht	84 kg
Maschinengewicht (inkl. opt. Wasserberieselung und Räder)	93 kg
A Maschinenlänge	700 mm
B Maschinenlänge (inkl. optionaler Wassertank und Räder)	1 075 mm
C Länge der Bodenplatte	559 mm
D Bodenkontaktlänge	352 mm
E Maschinenhöhe	667 mm
F Mit Führungsbügel (Arbeit)	976 mm
G Mit Griff (Transport)	736 mm
H Maschinenbreite	500 mm
MOTOR	
Motor	Honda GX
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung U/min	2,9 kW @ 3 600
VERDICHTUNGSLEISTUNG	
Max. Vibrationsfrequenz	100 Hz
Max. Zentrifugalkraft	15 kN
Flächenkapazität	720 m ² /h
Spezifischer Oberflächendruck	8,5 N/cm ²
VERSCHIEDENES	
Hand-Arm-Schwingung an Führungsbügel	< 2,5 m/s ²
Drehzahl	0-24 m/min
Steigfähigkeit	30 %
Max. Neigung auf alle Seiten	20 °

