

**Bobcat®***One Tough Animal.*

LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	RP22.40
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Maschinengewicht	118 kg
Max. Maschinengewicht (einschl. Optionen)	109 kg
A Länge der Bodenplatte	254 mm
B Maschinenlänge	600 mm
C Maschinenlänge mit Griff	600 mm
D Maschinenhöhe	625 mm
E Griffhöhe (Arbeit)	1 000 mm
F Griffhöhe (Transport)	1 180 mm
G Maschinenbreite	400 mm
MOTOR	
Motor	Honda GX 160
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung nach U/min	3,6 kW bei 3 600
Kraftstoffverbrauch	1,4 l/h
VERDICHTUNGSKRÄFTE	
Max. Vibrationsfrequenz	98 Hz
Max. Zentrifugalkraft	23 kN
Arbeitsfläche	528 m ² /h
Spez. Flächendruck	22,6 N/cm ²
SONSTIGES	
Hand-/Arm vibration	< 2,5 m/s ²
Geschwindigkeit	22 m/min
Kraftstofftank	3,1 l
Steigfähigkeit	35 %
Max. Neigung in alle Richtungen	20°
Wassertank	–
Amplitude	0,9 mm

