

**Bobcat®***One Tough Animal.*

LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	FP10.33
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Maschinengewicht	54 kg
Maschinengewicht (inkl. opt. Wasserberieselung und Räder)	54 kg
A Maschinenlänge	655 mm
B Maschinenlänge (inkl. optionaler Wassertank und Räder)	635 mm
C Länge der Bodenplatte	497 mm
D Bodenkontaktlänge	341 mm
E Maschinenhöhe	453 mm
F Mit Führungsbügel (Arbeit)	932 mm
G Mit Griff (Transport)	1 100 mm
H Maschinenbreite	330 mm
MOTOR	
Motor	Honda GX 120
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung U/min	2,9 kW @ 3 600
VERDICHTUNGSLEISTUNG	
Max. Vibrationsfrequenz	100 Hz
Max. Zentrifugalkraft	10,5 kN
Flächenkapazität	436 m ² /h
Spezifischer Oberflächendruck	9,3 N/cm ²
VERSCHIEDENES	
Hand-Arm-Schwingung an Führungsbügel	11 m/s ²
Drehzahl	0-22 m/min
Steigfähigkeit	30 %
Max. Neigung auf alle Seiten	20 °

