

**Bobcat®***One Tough Animal.*

LEICHTE VERDICHTUNGSGERÄTE

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
	RP49.20D
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Maschinengewicht	424 kg
Max. Maschinengewicht (einschl. Optionen)	424 kg
A Länge der Bodenplatte	450 mm
B Maschinenlänge	898 mm
C Maschinenlänge mit Griff	898 mm
D Maschinenhöhe	817 mm
E Griffhöhe (Arbeit)	
F Griffhöhe (Transport)	1 285 mm
G Maschinenbreite	1 285 mm
MOTOR	
Motor	Hatz 1B40
Kraftstoff	Diesel
Motorleistung nach U/min	6,6 kW bei 2 900
Kraftstoffverbrauch	1,6 l/h
VERDICHTUNGSKRÄFTE	
Max. Vibrationsfrequenz	65 Hz
Max. Zentrifugalkraft	49 kN
Arbeitsfläche	15 754 m ² /h
Spez. Flächendruck	24,2 N/cm ²
SONSTIGES	
Hand-/Arm vibration	< 2,5 m/s ²
Geschwindigkeit	35 m/min
Kraftstofftank	5 l
Steigfähigkeit	30 %
Max. Neigung in alle Richtungen	25°
Wassertank	–
Amplitude	2,4 mm

